

## Barva LimboRoute 2K 809

Dvousložková silniční barva HIGH-SOLID (neobsahuje aromatické uhlovodíky).

- > **trvanlivost VDZ je cca 24 měsíců**
- > poměr dávkování  
LimboRoute 2K 809 : Tvrdidlo tekuté = 20 : 1
- > optimální dávkování barvy je min. 600g/m<sup>2</sup>
- > optimální dávkování balotiny je min. 300g/m<sup>2</sup>
- > standardně dodáváno v bílé barvě
- > barva je **schválena podle ČSN EN 1436 a technických podmínek TP70** pro použití na pozemních komunikacích



### BALENÍ:

1 paleta = 27 soudků = 945kg (soudek = 35kg)

### PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-501-500-035	<b>Barva LimboRoute 2K 809 - Bílá (35kg)</b>	1 kg
2-501-501-001	<b>Tvrdidlo (1,75kg)</b>	1 kg

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-510-0012	<a href="#">Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)</a>	1 kg
2-499-000010	<a href="#">Ruční sypač balotiny RSB-5</a>	1 ks
2-499-100010	<a href="#">Pojízdný sypač balotiny PSB-540</a>	1 ks