

## Barvy a plasty na VDZ

Barvy a plastické hmoty na vodorovné dopravní značení. Nabízíme i speciální barvy vhodné pro závodní okruhy a letiště (letištní plochy, runway).



### Barva LimboRoute K 835 HS (High-Solid)

- ✓ rozpouštědlová barva HIGH-SOLID
- ✓ dávkování barvy je min. 600g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 300g/m<sup>2</sup>
- ✓ dodáváno v bílé, žluté, červené, modré, černé a zelené barvě
- ✓ obsahuje max. 25% rozpouštědla

VÍCE



### Barva LimboRoute K 829 Přechodné VDZ

- ✓ rozpouštědlová žlutá barva pro přechodné VDZ
- ✓ dávkování barvy je min. 600g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 300g/m<sup>2</sup>
- ✓ obsahuje max. 25% rozpouštědla

VÍCE



### Barva LimboRoute 2K 809

- ✓ dvousložková barva HIGH-SOLID
- ✓ dávkování barvy je min. 600g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 300g/m<sup>2</sup>
- ✓ podkladní barva pod plastické hmoty
- ✓ dodáváno v bílé barvě

VÍCE



### LimboPlast D 480

- ✓ dvousložková plastická hmota za studena – Premix (obsahuje balotinu)
- ✓ dávkování plastu je min. 2500g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 400g/m<sup>2</sup>
- ✓ dodáváno v bílé, žluté, červené, modré a černé barvě

VÍCE



## Stříkaný plast LimboPlast KSP 120

- ✓ dvousložková plastická hmota za studena – Stříkaný plast
- ✓ dávkování plastu je min. 900g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 1100g/m<sup>2</sup>
- ✓ dodáváno v bílé a žluté barvě

VÍCE



## AggloTherm 40 S

- ✓ termoplastická hmota – Premix (obsahuje balotinu)
- ✓ dávkování plastu je min. 3000g/m<sup>2</sup>
- ✓ dávkování balotiny je min. 400g/m<sup>2</sup>
- ✓ dodáváno v bílé barvě

VÍCE



## RollPlastik RP 15

- ✓ dvousložková plastická hmota za studena červená RAL 3020
- ✓ opticky upozorňuje na nebezpečný úsek
- ✓ zkrácení brzdné dráhy a snížení počtu dopravních nehod
- ✓ dávkování plastu je cca 2 - 3kg/m<sup>2</sup>
- ✓ obsahuje zdrsňovadlo

VÍCE