

Maják XS - P/H12/O pružný

Výstražný halogenový maják pružný (rotační maják) k připevnění pomocí upevňovací tyčky majáku.

- > maják pružný se připevňuje pomocí upevňovací tyčky majáku
- > obsahuje halogenovou žárovkou BaY9s 12V/21W
- > **maják je možné použít i pro napájecí napětí 24V=**, pokud je osazena žárovka BaY9s 24V/21W a změněna poloha řemínku pohánějící zrcadlo
- > oranžový kryt majáku
- > homologováno dle ECE R65



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12V= nebo 24V=
Odběr proudu 12V=	1,8A
Odběr proudu 24V=	1,0A
Stupeň krytí	IP55
Rozměry (øxV)	116x202mm
Hmotnost	0,57kg

CENOVĚ VÝHODNÝ KOMPAKTNÍ
MAJÁK S NÍZKOU SPOTŘEBOU

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-010-011160	Maják XS - P/H12/O pružný	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-010-900110	<u>Upevňovací tyčka majáku</u>	1 ks