

## Signalizační halogenová světla s držákem 12/24V=

Signalizační světla slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zejména se připevňují jako zvýraznění na dopravní značky, směrovací desky a zábrany.

- > 1 až 3 halogenová světla ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > světla pracují v režimu **synchronního** nebo **asynchronního** blikání
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > **napájecí kabel dlouhý 5m s akusvorkami** a mezi světly 3m kabelu
- > světla je možné připevnit na **profil ø43mm nebo 40x40mm**



Technické údaje v tabulce jsou pro jedno signalizační světlo.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,64A noc 0,40A
Průměrná spotřeba 12V=	12,2Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,36A noc 0,22A
Průměrná spotřeba 24V=	6,85Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnost	0,95kg



HALOGENOVÉ TROJSVĚTLO L8H  
VYDRŽÍ NEPŘETRŽITĚ BLIKAT  
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 5  
DNÍ

## PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-200021	<b>Signalizační halogenové světlo SHSU20-1.K</b>	1 ks
1-220-200022	<b>Signalizační halogenové dvojsvětlo SHSU20-2.K</b>	1 ks
1-220-200023	<b>Signalizační halogenové trojsvětlo SHSU20-3.K</b>	1 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	<a href="#">Přepínač ke světlům SS-x</a>	1 ks
2-890-010020	<a href="#">Akumulátor 12V/180Ah</a>	1 ks
1-110-100100	<a href="#">Uzamykatelná akubedna malá UZA-M/M</a>	1 ks
1-180-010010	<a href="#">Lamelová zábrana LZ-Z2-1</a>	1 ks
1-180-010030	<a href="#">Lamelová zábrana LZ-Z2-2-SS</a>	1 ks