

Signalizační halogenové světlo SHS10-1.K cinch

Signalizační světlo slouží k rychlému zvýraznění překážky silničního provozu (dopravní nehoda, odstavený automobil) nebo upozorňuje na stávající dopravní značení.

- > halogenové světlo ø200mm **ČSN EN 12352 L8M**
- > světlo pracuje v režimu **synchronního blikání**
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > **napájecí kabel dlouhý 1,5m s konektorem cinch**
- > světla je možné připevnit na **profil ø43mm nebo 40x40mm**



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12V=
Odběr proudu 12V=	den 0,32A noc 0,20A
Průměrná spotřeba 12V=	6,1Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnost	0,95kg



HALOGENOVÉ SVĚTLO VYDRŽÍ
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/7AH AŽ 26
HODIN

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-210011	Signalizační halogenové světlo SHS10-1.K cinch	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	Přepínač ke světlům SS-x	1 ks
2-890-020010	Akumulátor pro SS 12V/7Ah cinch	1 ks

2-045-090010	Adaptér Z4/světlo 60/40	1 ks
2-040-015010	Směrovací deska HIT-1.L šipka 60/60	1 ks
2-040-015020	Směrovací deska HIT-1.LP šipka 60/60	1 ks
2-040-015040	Směrovací deska HIT-1.PP šipka 60/60	1 ks
2-050-002000	Podstavec HIT-BAT	1 ks