

Signalizační nástavba NZSP-1.1_20 LED R20 64x128RGB

Signalizační nástavba slouží k pohotovému označení pracovního místa převážně na dálnicích a rychlostních komunikacích. Vysoce svítící LED a kvalitní optika zajišťuje velice dobrou viditelnost za jakéhokoliv počasí. Nástavba se připevňuje na ložnou plochu vozidla.

- > nástavba musí být pevně připevněna k ložné ploše vozidla
- > nástavbu je možné nakládat vysokozdvížným vozíkem
- > obsahuje uzamykatelnou akubednu (ŠxVxD) 400x350x1660mm pro dva akumulátory do kapacity 12V/230Ah
- > LED panel je sklopný lineárním motorem, obsahuje i šroub pro nouzové spuštění, rám s panely je jištěn proti zatížení větrem v pracovní poloze
- > panel je osazen vysocí svítícími LED a optickým systémem zabraňující jejich oslepnutí a znečištění, čočky jsou opatřeny antistatickou úpravou
- > LED panel je **schválen podle ČSN EN 12966-1**
- > LED panel obsahuje plně barevné RGB LED **64x128ks v rastru 20mm**, v horní části je možné zobrazovat symbol 64x54ks, max. rozměr symbolu 1280x1080mm, v dolní části je možné zobrazovat symbol 64x74ks, max. rozměr symbolu 1280x1480mm
- > řízení svítivosti LED je automatické v závislosti na okolním osvětlení nebo je možné i manuálně
- > k ovládání slouží dálkové ovládání s grafickým displejem zobrazující všechny provozní informace, dálkové ovládání je rádiové s možností propojení kabelem
- > symboly pro oba panely jsou **uživatelsky programovatelné**, jednoduše je možné vytvořit nové symboly nebo texty a nahrát do zařízení
- > kapacita systému je **1500 symbolů dopravních značek, symbolů nebo textů**
- > je možné libovolně kombinovat symboly a animace s texty
- > pro zvýraznění zobrazovaných symbolů je možné jejich **blikání 15 až 60 za minutu**, výměna dvou symbolů nebo pro názornost zobrazit **jednoduchou animaci**



NA PŘÁNÍ I JINÉ ROZMĚRY A
PARAMETRY LED PANELŮ

MOŽNÉ PROVEDENÍ NÁSTAVBY

- > vzdálené ovládání nebo monitorování nastavby pomocí GPRS a hlídání polohy GPS
- > napájení pomocí palivových článků

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	400kg
Celková délka	3122mm
Celková šířka	1700mm
Přepravní výška	1534mm
Provozní výška	3755mm

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-030-008870	Signalizační nastavba NZSP-1.1_20 LED R20 64x128RGB	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-035-015052	NZSP-1_01 Výstražné dvojsvětlo VLSU-2 LED	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-092300	ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/30A	1 ks