

Signalizační světla LED s držákem

Signalizační světla slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zejména se připevňují jako zvýraznění na dopravní značky, směrovací desky a zábrany.

- > 1 až 3 LED světla ø200mm ČSN EN 12352 L8H
- > světla pracují v režimu synchronního nebo asynchronního blikání
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > napájecí kabel dlouhý 5m s akusvorkami a mezi světly 3m kabelu
- > světla je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm



Technické údaje v tabulce jsou pro jedno signalizační světlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,11A noc 0,03A
Průměrná spotřeba 12V=	1,67Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,06A noc 0,02A
Průměrná spotřeba 24V=	0,94Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnost	1,0kg



LED TROJSVĚTLO VYDRŽÍ
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 40
DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-205021	Signalizační světlo SLSU-1.K LED	1 ks
1-220-205022	Signalizační dvojsvětlo SLSU-2.K LED	1 ks
1-220-205023	Signalizační trojsvětlo SLSU-3.K LED	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	Přepínač ke světlům SS-x	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedna malá UZA-M/M	1 ks