

## Signalizační světlo SLSU-1.K LED cinch

Signalizační světlo slouží k rychlému zvýraznění překážky silničního provozu (dopravní nehoda, odstavený automobil) nebo upozorňuje na stávající dopravní značení.

- > **LED světlo** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > světlo pracuje v režimu **synchronního blikání**
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > **napájecí kabel dlouhý 1,5m s konektorem cinch**
- > světla je možné připevnit na **profil ø43mm nebo 40x40mm**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12V=
Odběr proudu 12V=	den 0,11A noc 0,03A
Průměrná spotřeba 12V=	1,67Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnost	0,95kg



LED SVĚTLO VYDRŽÍ NEPŘETRŽITĚ  
BLIKAT Z AKUMULÁTORU 12V/7AH  
AŽ 100 HODIN

### PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-215011	<b>Signalizační světlo SLSU-1.K LED cinch</b>	1 ks

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	<a href="#">Přepínač ke světlům SS-x</a>	1 ks
2-890-020010	<a href="#">Akumulátor pro SS 12V/7Ah cinch</a>	1 ks
2-045-090010	<a href="#">Adaptér Z4/světlo 60/40</a>	1 ks

2-040-015010	<a href="#">Směrovací deska HIT-1.L šipka 60/60</a>	1 ks
2-040-015020	<a href="#">Směrovací deska HIT-1.LP šipka 60/60</a>	1 ks
2-040-015040	<a href="#">Směrovací deska HIT-1.PP šipka 60/60</a>	1 ks
2-050-002000	<a href="#">Podstavec HIT-BAT</a>	1 ks